

Estanco de pared interior IP65 Modelo A16



Estanco de pared interior IP.65 Modelo A16

Marcado DTMF (pulsador de flash sobre pedido)
No necesita alimentación externa.
Horquilla magnética de estado sólido.
Marcación DTMF Teclado estanco.
Micrófono "Confidencer" (Compruébelo y asómbrese reduce el 80% del ruido)
Caja de aluminio Fundido.
Resistente a la corrosión.
Protegido contra polvos.
Teclado estanco.
Tornillos inoxidables.
Cordón metálico ó de PVC grueso .



Fácil Instalación.
Compacto, mide 24,5 x 14 x 7,5 Cm.
Liviano, peso Kg. 1,700

Garantía: 24 meses.

Datos técnicos:

Especificaciones del timbrado

Incorporado al gabinete.

60 dB. a 1 metro axial , Voltaje desde 24 A 150 V. 20 Hz con tono ajustable para una mejor diferenciación en zonas de alto ruido.

Requerimientos eléctricos

Desde 24 v. nominales a 58 v. cualquier línea telefónica.

Protección por sobre tensión triple

Rango de temperatura -10+50 grados centígrados ambiente

Opcionales:

Con y sin mini cabina.

Pulsador de flash.

Cordón metálico o grueso cordón de PVC.

