

HT-4002

Telephone hybrid & celular coupler



El HT-4002 de **DBA SYSTEMS**® es un híbrido telefónico completo que provee conexiones para manejar hasta dos líneas tanto telefónicas como punto a punto.

Posee todas las prestaciones operativas necesarias para un trabajo ágil y sencillo, además de excelente calidad de audio. Su micrófono de talk-back y monitor de audio incorporados reemplazan el uso de los aparatos telefónicos para el contacto previo a al puesta en el aire.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- ✓ Ajuste automático del rechazo local (NULL)
- ✓ Indicación continua del audio entrante y saliente.
- ✓ Monitor de audio de 2 Watt.
- ✓ Micrófono incorporado (Talk- Back).
- ✓ Entradas y salidas balanceadas.
- ✓ Multiconferencia automática al tomar dos líneas simultáneamente.
- ✓ Control remoto de todas sus funciones.
- ✓ Ajustes de nivel de envío y retorno.
- ✓ Conectores RJ11 para la conexión de línea y aparato telefónico.
- ✓ Se adapta a cualquier configuración de consolas.
- ✓ Trabaja tanto con línea telefónica como punto a punto.
- ✓ Excelente rechazo a las señales de RF.

APLICACIONES TÍPICAS

- ✓ Radio y TV
- ✓ Talk shows
- ✓ Calidad de audio para envío telefónico
- ✓ Entrevistas telefónicas al aire o para usos en grabaciones
- ✓ Interfase telefónica para actos con público (auditorios, iglesias, espectáculos en vivo).



HT-4002

ENTRADAS Y SALIDAS	
Send Input Rcv out Monitor Output	Balanceada 20dbm a +10dbm / 600Ohms. Balanceada -10dbm (+12dbm max) / 600 Ohms. Desbalanceados 8 Ohms 2 Watts.
RESPUESTA EN FRECUENCIA y NIVEL DE SEÑAL DE AUDIO	
Referencia 1Khz Línea telefónica hacia salida RCV SND hacia línea telefónica	-10 dbm. 330 - 3300HZ +/- 1db Limitada por normativa estándar a 9dbm. 300 3300HZ +/- 1db
HÍBRIDO	Puente de Wheastone: Típico Rechazo > 40dbm Según línea telefónica.
Conectores panel trasero	
Send in Receiver out Set Line Monitor Remote	Jack estéreo 6,5mm. Jack estéreo 6,5mm. Jack telefónico RJ11 Jack telefónico RJ11 Jack mono 6,5mm. DB25
DIMENSIONES	44mm. Alto /484mm. Ancho / 190mm. Profundidad.
ALIMENTACIÓN	24 Volt Corriente Alterna 12Watt (fuente de pared)

DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto



Av. Díaz Vélez 4066 (C1200AAU) Cap. Fed. Argentina- Tel.: (54-11) 4545-6800 / 4573-3969 - Fax: 4545-3668- E-mail: Ventas: sales@dbasys.com-Técnica: tech@dbasys.com
-WebSite: <http://www.dbasys.com>