



El **MDA-2205** de **DBA SYSTEMS**® es un distribuidor de audio de 2 canales de entrada y 5 salidas por canal.

# MDA-2205

## Multidistributor Amplifier

Presenta potenciómetro de control de nivel en el panel frontal, indicador de nivel de señal y led de overload.

Además posee diez salidas de audio, pudiéndose configurar como:

- ✓ 2 distribuidores de 1 entrada X 5 salidas ,
- ✓ 1 distribuidor de 1 entrada X 10 salidas.

Todas las entradas y salidas son balanceadas electrónicamente, con opción a transformador.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto

<b>Impedancia de entrada</b>	Ohm	> 10K Ohm Bal. (opcional 600 con transformador)
<b>Impedancia de salida</b>	Ohm	< 100 Ohm Bal. (opcional 600 con trafo)
<b>Niveles de entrada</b>		Para salida 0dB Tip.: -20dBm Máx. : +30dBm
<b>Niveles de salida</b>		Tip.: 0dBm Máx.: +20dBm
<b>Nivel de ruido</b>		Mejor que -70dB (ref a 0dBm)
<b>Respuesta en frecuencia</b>		20Hz a 20KHz $\pm$ 0,1dB
<b>Diafonía</b>		Por debajo del ruido
<b>Distorsión armónica total</b>		Máx. 0,05%
<b>Distorsión por intermodulación</b>		Máx. 0,05%
<b>Conectores de entrada y salida</b>		Jack 1/4" estéreo
<b>Dimensiones</b>		Alto: 2u rack-Ancho: 19"-Prof.: 300mm



MDA-2205

Av. Díaz Vélez 4066 (C1200AAU) Cap. Fed. Argentina- Tel.: (54-11) 4545-6800 / 4573-3969 - Fax: 4545-3668- E-mail: Ventas: sales@dbasys.com-Técnica: tech@dbasys.com-WebSite: http://www.dbasys.com