

DBA SYSTEMS ha desarrollado la consola de exteriores **S-510 SPORT CONSOLE** con el objeto de concentrar varios equipos y/o funciones en una sola unidad, además cuenta con una autonomía de varias horas y valija de transporte, para la consola y sus accesorios.



S-510

Sport Console

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ENTRADAS

- ✓ Entradas para micrófono o línea balanceada seleccionable en cada uno de sus 5 canales.
- ✓ Salida de auriculares con control de nivel por cada uno de los 5 canales de entrada.
- ✓ Llaves de asignación a las barras de PGM y CUE.
- ✓ Fader deslizable 60 mm ALPS



- ✓ Híbrido telefónico incorporado, incluyendo discador por tono o pulso y múltiples modos de salida (telefónico, 2 hilos y 4 hilos) con controles independientes de envío y retorno.



MASTER

- ✓ Salida de PGM balanceada (XLR3) con control de nivel.
- ✓ Oscilador 1Khz incorporado
- ✓ Vúmetro analógico para monitoreo de las señales de PGM, envío y nivel de potencia.

S-510

MONITOR

- ✓ Micrófono incorporado para órdenes a periodistas o estudio en forma independiente



- ✓ Sección de monitoreo para periodistas con un novedoso mezclador entre las señales de salida local y remoto (retorno de estudio) el cual evita los problemas de monitorear con el delay característico, en casos de transmisiones satelitales.

- ✓ Salida de auriculares de operador con control de nivel y selectora (PGM, SENDY CUE).



FUENTE DE ALIMENTACION

- ✓ En un gabinete separado se incluye una fuente de alimentación con cargador y batería de GEL de alta capacidad (1.2 A/h)



ACCESORIOS PARA UN ENLACE DE RF PARA EXTERIORES



- ✓ **T-510 TRANSMITTER:** transmisor de RF profesional con batería de gel (7A/h), cargador incorporado y una entrada para alimentación con batería fuente externa.
- ✓ **R-510 RECEIVER:** receptor de enlace de RF



Módulo de Entrada	
Tipo de Entrada	Balanceda electrónicamente (opción transformador)
RRMC	>60dB
Nivel de Ruido Referido a la Entrada	-127dBm
Respuesta en Frecuencia	20Hz 20KHz
Acción del TRIM	40dB
Módulo Master	
Tipo de Salida	Balanceda a transformador
Configuración de las Salidas	2Hilos/4Hilos
Nivel de Salida	0dBm
Máximo Nivel de Salida	15dBm
Impedancia de Salida	600
Oscilador Interno	1KHz a 0,5%
Módulo Monitor	
Tipo de Salida	Auriculares stereo
Potencia Máxima de Salida	1,5W
Impedancia Mínima de Salida	8
Respuesta en Frecuencia	20Hz 20KHz
Híbrido Telefónico	
Ancho de Banda de Transmisión	100Hz 10KHz
Ancho de Banda de Recepción	400Hz 3KHz
Nivel de Entrada de Recepción	-20dBm
Rechazo de Híbrido	>25dB
Discado	Pulso/Tono
Fuente de Alimentación	
Tipo de Batería	NiCd
Capacidad de Trabajo	1,2Ah
Tensión de Salida	12V D.C.
Tensión de Entrada	220V A.C. 50/60Hz
DIMENSIONES	
Consola de Exteriores	
Ancho	340mm
Alto	Mínimo: 50mm (frente) - Máximo: 80mm (culata)
Profundidad	210mm
Fuente de Alimentación	
Ancho	80mm
Alto	Mínimo: 50mm (frente) - Máximo: 80mm (culata)
Profundidad	210mm
Gabinete Portable	
Ancho	435mm
Alto	360mm
Profundidad	220mm
Peso	8Kgrs
Otras	
La consola S-510 viene provista con una valija para facilitar su transporte.	

DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto

Av. Díaz Vélez 4066 (C1200AAU) Cap. Fed. Argentina- Tel.: (54-11) 4545-6800 / 4573-3969 - Fax: 4545-3668-
E-mail: Ventas: sales@dbasys.com-Técnica: tech@dbasys.com-WebSite: http://www.dbasys.com